



## ケーターハム車両スペック一覧

2014年6月16日現在

		SEVEN 160	SEVEN 250	SEVEN 350	SEVEN 480
全長	mm	3,100	3,100	3,100	3,100
全幅	mm	1,470	1,575	1,575	1,575
全高	mm	1,090	1,115	1,115	1,115
ホイールベース	mm	2,225	2,225	2,225	2,225
トレッド 前/後	mm	1220/1301	1270/1336	1270/1336	1336/1336
最低地上高	mm	100	100	100	100
車両重量	kg	490	540	550	550
エンジンの種類		Suzuki 3cyl. turbo	Ford Sigma 1.6	Ford Duratec 2.0	Ford Duratec 2.0
排気量	cc	658	1,596	1,999	1,999
ボア x ストローク		68 x 60.4	79.0 x 81.4	87.5 x 83.1	87.5 x 83.1
使用燃料	RON	95+	95+	95+	95+
燃料タンク容量	L	36	36	36	36
最高出力	kw(ps)/rpm	58.8(80)/5500	91.9(125)/6000	128.7(175)/7200	176.5(240)/8500
最大トルク	Nm,(kgf/m)/rpm	107/(10.9)/3400	154(15.7)/4000	188(19.2)/6000	206(21.0)/6300
最高速	km/h	160	180	200	225
0-100km加速	s	6.9	5.9	4.8	3.4
Power to weight	PS/t	163	231	318	436
トランスミッション		5速MT	5速MT/6速MT(OP)	5速MT/6速MT(OP)	6速MT
サスペンション形式	前	Double wishbone	Double wishbone	Double wishbone	Superlight widetrack Double wishbone
	後	Multi-link live axle	A-frame	A-frame	A-frame w.Watts links
ブレーキ形式	前	ソリッドディスク	ソリッドディスク	ベンチレーテッドディスク with Quad Callipers	ベンチレーテッドディスク with Quad Callipers
	後	ドラムブレーキ	ソリッドディスク	ソリッドディスク	ソリッドディスク
タイヤサイズ (標準仕様)	前	155/65R14	185/60R14	185/60R14	195/45R15
	後	155/65R14	185/60R14	185/60R14	195/45R15
ホイールサイズ (標準仕様)	前	4.5J x 14	6J x 14	6J x 14	6.5J x 15
	後	4.5J x 14	6J x 14	6J x 14	6.5J x 15

\* 車両重量は乾燥重量となり、車検証上の重量とは異なります。